


Ventilblöcke / Manifolds



Körpernummer
body number

39

Merkmale / features:

DN max. 5
PN max. 420 (6000 PSI)
T max. 250°C




Dieser 3-fach Ventilblock wird an ein Differenzdruckmeßgerät (Transmitter) angeschlossen. Die + und - Anschlüsse sind absperbar. Das mittlere Ventil ist das Nullpunktventil. Zusätzlich hat dieser Ventilblock 2 Entlüftungsschrauben.
This 3-valve manifold is designed for direct mounting to a transmitter. It has two block valves (+ and - lines) and an equaliser valve. Also there are two vent screws.

Abbildung / scale 60%


Best. Nr. für dieses Bspl.:
Order no. for this example:

V39 2 FLFLE

3 fach Ventilblock flanschbar
3 valve manifold flangeable



- Kegel eingerollt beweglich
non rotating plug
- Rückdichtung der Spindel
back seal of the spindle
- Kopfstückventil
screwed bonnet valve
- außenliegendes Spindelgewinde
external spindle thread
- Faltenbalgführung möglich (Seite A28)
with bellow available (page A28)
- TA-Luft konform möglich
acc. to german TA-Luft possible



Bestellnummer / order number (Beispiele siehe Seite X2 / examples see page X2)

Anflanschbar / flangeable



Bezeichnung
type
Körpersnummer
body number
Code für Werkstoff
material code
Code für Eingang
inlet-code
Code für Ausgang
outlet-code
Sonderzeichencode
special characters code

V = Ventilblock
body number

Code **Werkstoffe / materials:**
2 Wst. Mat.: 1.4404 Edelstahl X2CrNiMo17 13 2 / *stainless steel 316L*
 Andere Werkstoffe auf Anfrage s. S.1 / *other materials on request s. p.2*
 Alle Werkstoffe können nach DIN EN 10204 mit einem Zertifikat (3.1) geliefert werden.
All materials can be delivered with certifiact DIN EN 10204 - 3.1

Code **Sonderzeichen / special characters:**
F Faltenbalg / *bellow*
E Entlüfter / *venting*
PT TA-Luft Ausführung / *german TA-Luft*
 Erläuterungen: Seite A26 / *explanation: page A26*
 Weitere Sonderzeichen: Seite A26 / *more special codes: page A26*

Stückliste / parts list:

Teil Nr. <i>part no.</i>	Bezeichnung <i>designation</i>	Werkstoffe / <i>material</i> 2		Teil Nr. <i>part no.</i>	Bezeichnung <i>designation</i>	Werkstoffe / <i>material</i> 2
1	Körper <i>body</i>	1.4404 <i>316L</i>		7	Stopfbuchse <i>gland</i>	1.4571 <i>316Ti</i>
3	Spindel <i>spindle</i>	1.4571 <i>316Ti</i>		8	Kontermutter <i>lock-nut</i>	1.4571 <i>316Ti</i>
3.1	Kegel eingerollt beweglich <i>non rotating plug</i>	1.4571 <i>316Ti</i>		9	Knebelgriff <i>T-bar</i>	1.4301 <i>SS</i>
4	Kopfstück <i>bonnet</i>	1.4571 <i>316Ti</i>		10	Schraube <i>screw</i>	1.4301 <i>SS</i>
5	Abstreifring <i>scraper ring</i>	Novapress		13	Dichtung <i>seal</i>	1.4571 <i>316Ti</i>
6	Packung <i>packing</i>	PTFE 200°C 1) 2)				

1) Auf Wunsch: Graphit; max. 550°C für alle Armaturen oder 2) Öl- und Fettfreiheit: Sauerstoffpackung max. PN 250
On request: graphite; max 550°C for all fittings or 2) free of oil and grease: oxygen packing max. PN 250
 Auch mit TA-Luft Zulassung / *also acc. german TA-Luft*