


Manometerventil / Multiport gauge valve



Körpernummer
body number

B2

Merkmale / features:

DN max. 8
PN max. 420 (6000 PSI)
T max. 550°C mit Graphit Packung
with graphite packing
CV ≈ 0,5 (DN5)
(s. Seite / page W12, Kurve / curve A3)

Manometer Absperrventil mit eingeschraubtem Kopf-
stück; Rückdichtung der Spindel und außenliegendem
Spindelgewinde. Zusätzlich hat der Ventilkörper An-
schlußmöglichkeiten zum Entlüften und Prüfen. Das
Ventil kann horizontal oder vertikal eingesetzt werden.

Gauge valve with screwed bonnet, back seating of the spindle and outside
spindle thread. Additionally the valve-body offers the possibilities for a vent
and a test connection. The valve can be used in horizontal or vertical position.

Stückliste / parts list:

Teil Nr. part no.	Bezeichnung designation	Werkstoffe / material 2	Teil Nr. part no.	Bezeichnung designation	Werkstoffe / material 2
1	Körper body	1.4404 316L	7	Stopfbuchse gland	1.4571 316Ti
3	Spindel spindle	1.4571 316Ti	8	Kontermutter lock-nut	1.4571 316Ti
3.1	Kegel eingerollt beweglich non rotating plug	1.4571 316Ti	9	Knebelgriff T-bar	1.4301 SS
4	Kopfstück bonnet	1.4571 316Ti	10	Schraube screw	1.4301 SS
5	Abstreifring scraper ring	Novapress	13	Dichtung seal	1.4571 316Ti
6	Packung packing	PTFE 200°C ^{1) 2)}			

1) Auf Wunsch: Graphit; max. 550°C für alle Armaturen oder 2) Öl- und Fettfreiheit: Sauerstoffpackung max. PN 250
On request: graphite; max 550°C for all fittings or 2) free of oil and grease: oxygen packing max. PN 250
Auch mit TA-Luft Zulassung / also acc. german TA-Luft







Abbildung / scale 75%

Best. Nr. für dieses Bspl.:
Order no. for this example:

B2 2 NA12NI12NI12
Manometer Absperrventil
mit 3 Abgängen
Multiport gauge valve



- ☒ Kegel eingerollt beweglich
non rotating plug
- ☒ Rückdichtung der Spindel
back seal of the spindle
- ☒ Kopfstückventil
screwed bonnet valve
- ☒ außenliegendes Spindelgewinde
external spindle thread
- ☒ Faltenbalg Ausführung möglich (Seite A28)
with bellow available (page A28)
- ☒ TA-Luft konform möglich
acc. to german TA-Luft possible



Bestellnummer / order number (Beispiele siehe Seite X2 / examples see page X2)

B	2	2		NA12	NI12	NI12
----------	----------	----------	--	-------------	-------------	-------------

Bezeichnung
type

Körpersnummer
body number

Code für Werkstoff
material code

Sonderzeichencode
special characters code

Code für Eingang
inlet-code

Code für Ausgang
outlet-code

Code für Test-
Ausblasanschluß
test-/ blow out
connection code

B = Bar-stock

Code Werkstoffe / materials:

2 Wst. Mat.: 1.4404 Edelstahl X2CrNiMo17 13 2 / stainless steel 316L
Andere Werkstoffe auf Anfrage s. S.1 / other materials on request s. p.2
Alle Werkstoffe können nach DIN EN 10204 mit einem Zertifikat (3.1)
geliefert werden.
All materials can be delivered with certificate DIN EN 10204 - 3.1

Code Sonderzeichen / special characters:

F Faltenbalg / bellow
E Entlüfter / venting
PT TA-Luft Ausführung / german TA-Luft

Erläuterungen: Seite A26 / explanation: page A26
Weitere Sonderzeichen: Seite A26 / more special codes: page A26

Code Anschlüsse / connections

Abweichende Anschlüsse von Standard sind möglich
different connections from standard are possible

Aufgrund der Anschlüsse,
z.B. Flansche, können
Kürzungen in der Bestell-Nr.
notwendig sein.

Based on the connections, e.g.
flange, reductions of the order
no. could be necessary.

Optionale Anschlußvarianten für das Absperrventil B2 (gegen Aufpreis) / optional connection variations for the shut-off valve B2 (add. costs)

• Ein- und/oder Ausgang / in- and / or outlet

Rohr-Anschlüsse tube connections		Rohr Außendurchmesser / o.d.											
		6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28
Schneid- + Klemmring- verschraubung cutting ring + twin ferrule compression fitting	SV (L)	•	•	•	•		•		•				
	SV (S)	•	•	•	•	•		•					
	KL	•	•	•	•	•	•	•	•				
Schweißkegel, -nippel welding ends (tail pipes)	SK	•	•	•	•	•	•	•	•				
	SN				•	•							

Gewinde-Anschlüsse thread connections		Rohrgewinde / pipe thread G							Metrisches DIN ISO Gewinde / metric DIN ISO thread M..x..									
		1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1	10x1,0	12x1,5	14x1,5	16x1,5	18x1,5	20x1,5	22x1,5	27x2,0	33x2,0	
Außengewinde male threads	GA; MA	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
	GB; MB	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•			
Innengewinde female threads	GI; MI	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•			
	GE; ME	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•				
Manometeranschlüsse / gauge connections																		
Außengewinde / male threads	GM; MM	•	•	•	•									•				
lose Mutter / union nut	LG; LM	•	•	•	•									•				
Spannmuffe / adjusting nut	SP	•	•	•										•				
NPT-Gewinde / NPT thread		1/8-27	1/4-18	3/8-18	1/2-14													
Außengewinde / male threads	NA	•	•	•	•		•											
Innengewinde / female threads	NI	•	•	•	•													

Flanschanschlüsse s. Seite A25 / flange connections s. page A25

Schweißanschlüsse / Beispiele weld ends / examples		Rohr Durchmesser x Wandstärke / O.D. x wall thickness									
		12x2,0	14x2,5	17x2,2	20x2,6	21,3x2,6	21,3x3,2	21,3x6,3	24x7,1	26,9x5,0	33,3x5,0
Zapfen / butt	SZ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Muffe / socket	SM	•	•	•	•	•	•	•			