

Série S

Contrôleur de débit Eletta

avec indicateur local et deux micro-switchs
à seuils réglables indépendamment



Eletta flow

WISAG

when you want to know



Modèle GL

La section de canalisation est fabriquée en alliage de cuivre avec raccordement taraudé ISO-G/NPT de 15 - 40 mm ($1/2'' - 1\ 1/2''$).

Avantages de la série S

- **Construction extrêmement robuste**
- **Utilise la technologie éprouvée de mesure de débit par pression différentielle**
- **Alternative économique à des débitmètres beaucoup plus coûteux**
- **Adapté au contrôle de débit des liquides et des gaz**
- **Large cadran gradué de 120 mm de diamètre pour une lecture facile**
- **2 contacts micro-switchs SPDT avec seuils réglables indépendamment**
- **Insensible aux champs magnétiques**
- **Utilisation sur boucle de sécurité intrinsèque si associé à une barrière adaptée**
- **Disponible en version indicateur de débit uniquement: séries S02 et S05**

Principales applications et caractéristiques du produit

- Contrôle des débits sur les circuits de refroidissement ou de lubrification
- Protection antigel sur les systèmes de pompes à chaleur
- Sécurité contre le risque de fonctionnement à vide
- Démarrage et arrêt de moteurs de pompes
- Contrôle du débit sans source de courant externe
- Solution économique spécialement sur les applications difficiles
- Interchangeabilité des unités de contrôles (têtes) qui se montent sur toutes les sections de canalisation (corps)
- Insensible aux variations de pression statique




Modèle FA

La section de canalisation se monte entre brides (montage sandwich) les matériaux en contact sont du bronze pour les tailles de DN15 - DN40 ($1/2'' - 1 1/2''$) et de la fonte d'acier avec peinture polyuréthane pour de DN50 - DN400 ($2''$ à $16''$) DIN PN16 / ANSI 150 lbs.



Modèle GSS

La section de canalisation est fabriquée en acier inoxydable et est proposée avec raccordement taraudé ISO-G/NPT avec les tailles suivantes de 15 - 25 mm ($1/2'' - 1''$).



Modèle FSS

La section de canalisation est fabriquée en acier inoxydable et se monte entre brides (montage sandwich), pour les canalisations de tailles allant de DN15 - DN500 ($1/2'' - 20''$) DIN PN16 / ANSI 150 lbs.

Le contrôleur de débit série S

Le principe de fonctionnement du contrôleur de débit Eletta est basé sur la technologie éprouvée et vérifiable de mesure de débit par pression différentielle (Delta P). C'est certainement, le mode de mesure de débit le plus ancien et le plus répandu, principalement de part sa simplicité et son prix de revient relativement bas.

Les contrôleurs de débit de la série S- sont utilisés pour vérifier les débits de liquides et de gaz dans des canalisations allant du DN15 au DN500. L'indicateur est équipé d'un large cadran à aiguille, de diamètre 120 mm, avec une échelle linéaire, qui peut être personnalisée si besoin est. C'est le produit idéal pour les environnements industriels difficiles et poussiéreux pour lesquels sa conception robuste et fiable est appréciée et reconnue. De plus, il est possible au moyen des deux contacts micro-switchs réglables indépendamment de régler une consigne d'alarme bas débit et une consigne d'alarme haut débit, pour protéger des équipements coûteux sur de nombreuses applications. Le contrôleur de débit série S- peut aussi être utilisé sur des circuits de sécurité intrinsèque à condition que les micro-switchs soient connectés via des barrières de SI adaptées. Le contrôleur de débit est complètement insensible aux champs magnétiques environnants. Il combine la fonction mécanique qui a fait ses preuves depuis de très nombreuses années, avec une fiabilité reconnue. La série S- est aussi disponible en indicateur seul, sans contact, sa désignation est alors **S02** ou **S05**.

Le contrôleur de débit série S- est disponible avec 2 étendues de mesure. Selon le cas appelé, **S2/S02** ou **S25/S05**, ce qui signifie que la version **S2/S02** à une étendue de mesure de 1:2 (50 - 100%) et la version **S25/S05** à une étendue de mesure de 1:5 (20 - 100%).

Comme tous les contrôleurs Eletta, la série S- peut être utilisée sur les liquides comme sur les gaz.

Une conception modulaire

Le contrôleur de débit série S- tout comme l'ensemble des contrôleurs peut être installé sur l'ensemble des sections de canalisation pour satisfaire à vos applications.

L'appareil est constitué de deux éléments principaux. La section de canalisation (corps) et l'unité de contrôle (tête). La section de canalisation est la partie installée dans canalisation client et l'unité de contrôle est montée directement (en standard) sur la section de canalisation, ou alors séparément en montage déporté.

Les unités de contrôle sont pré-étalonnées avant leur expédition de l'usine de production, ce qui offre la possibilité de pouvoir changer la section de canalisation pour s'adapter à d'autres dimensions ou matériaux, que ceux commandés à l'origine.

L'unité de contrôle contient les micro-switchs à seuil réglable sur l'ensemble de la gamme de mesure.

La section de canalisation est fabriquée selon le cas, en alliage de cuivre, en acier inoxydable ou en fonte d'acier avec peinture polyuréthane, pour les tailles de canalisations allant de DN15 - DN500 ($1/2'' - 20''$) DIN PN16 / ANSI 150 lbs. Le contrôleur de débit série R- peut aussi être modifié en série S-, A- ou V, ceci même après installation sur site.

Caractéristiques de la série S



Gamme de débits:	0,4 - 25 000 l/min (liquide)
Débit minimum:	S2 et S02: 50% de la pleine échelle S25 et S05: 20% de la pleine échelle
Parties en contact avec le fluide:	Alliage de cuivre, fonte d'acier avec peinture polyuréthane Acier inoxydable 904L résistant à l'eau de mer Acier inoxydable 316
Joints et parties en caoutchouc:	Nitrile (HNBR), EPDM et Caoutchouc Fluoré (FPM)
Pression maximum:	16 bar (232 PSI)
Normes de raccordement:	PN 16/ANSI 150 lbs
Température maxi. Unité de contrôle:	0 - 90°C (194°F) std.
Température maxi.	-GL and -FA: 120°C (248°F)
Section de canalisation:	-GSS, -FSS: 250°C (482°F)
Boîtier:	IP43 (NEMA3R) std. IP65 (NEMA4) option
Cadran:	120 mm de diamètre avec échelle linéaire et glace acrylique
Raccordement procédé:	15 - 40 mm (1/2" - 1 1/2") ISO-G / NPT taraudé DN 15 - 500 (1/2" - 20") DIN PN16 / ANSI 150 lbs entre brides (montage sandwich)
Micro-switch:	2 (deux) micro switches SPDT à seuils réglables indépendamment. Les types S02 et S05 sont sans contact Surfaces des contacts plaquées argent en standard Type: SPDT Hysteresis: 10% (de la valeur mesurée) Tension maxi: max. 480 VAC/15A Courant de coupure max : 15@125, 250, 480 VAC Charge résistive : 2A@30 VDC 0,4A@125 VDC 0,2A@230 VDC
	Pour les applications de Sécurité Intrinsèque (SI), Nous recommandons de commander des micro-switchs avec contacts plaqués or, qui sont mieux adaptés aux limitations de tension et d'intensité selon les normes Ex en vigueur.
Précision:	<+/-5% F.S dans la plage 20 - 80% du débit maximum <+/-10% F.S pour 100% du débit maximum
Répétabilité:	< 2% (de la valeur mesurée)
Certifications CE:	Les contrôleurs de débit Eletta sont conformes aux sections applicables de la Directive des Equipements soumis à Pression: PED 97/23/CE.

Contrôleurs de débit Eletta

Le nom Eletta est devenu synonyme de contrôleur de débit dans de nombreux secteurs industriels dans le monde où ses produits sont appréciés pour leur robustesse et leur fiabilité.

Les contrôleurs de débit Eletta sont des équipements de notre propre conception, dont nous détenons la propriété des brevets. L'ensemble de l'entreprise est certifiée selon les normes qualité : ISO 9001 et ISO 14000.

Nous exportons nos produits dans le monde entier et nous disposons de distributeurs agréés sur les cinq continents.

Plus d'informations

Vous trouverez dans nos brochures techniques et nos manuels d'installation de plus amples informations: les détails de la conception de nos produits, les graphiques de pertes de charge, les gammes de débits, les dimensions, les plans ainsi que les schémas. Nous vous invitons aussi à consulter notre site internet continuellement mis à jour à l'adresse www.eletta.fr. Vous y trouverez les informations les plus récentes sur la société Eletta ainsi que sur nos produits. Vous pourrez trouver l'ensemble de notre documentation disponible au téléchargement. Quelle que soit l'information souhaitée, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail suivante contact@eletta.fr. C'est sans aucun doute le moyen le plus rapide de rentrer en contact avec notre service support client ou avec notre service technique. Bien entendu votre distributeur local Eletta dont l'adresse figure sur notre site pourra aussi vous conseiller.

ELETTA

— FLOW MONITORS —

WISAG

Wissenschaftliche Apparaturen
und Industrieanlagen AG
Bruggacherstrasse 24
CH-8117 Fällanden

Tel. 044 317 57 57
Fax 044 317 57 77
<http://www.wisag.ch>
e-mail: info@wisag.ch