



enercon

cap sealing systems

Super Seal™ Touch

The first of a new series of multi-language, interactive cap sealing technology
 Das erste einer neuen Modellreihe mehrsprachiger, interaktiver Induktionssiegelsysteme
 La première scelleuse d'une nouvelle série, multilingue, technologie interactive



- GB
- DE
- FR



GB Super Seal™ Touch features:

- Touch screen control:
 - Easy set-up and operation
 - Pre-programmed and fully integrated Touch Screen control for inspection and rejection
 - Remote Start/Stop and Remote Power Control (auto start function available)
 - Password protection with Operator Lockout
 - Power setting band alarm
 - Recipe management
 - Internal monitoring of all critical operating data
 - Diagnostic System Information
 - Multiple language display
 - USB data port
 - Network connectivity available
- IP65 stainless steel enclosure
- Input voltage (200V-240V)
- Robust stainless steel stand

DE Super Seal™ Touch Merkmale:

- Einfache Bedienung und Konfiguration aller Funktionen und Parameter mittels integriertem berührungssensitivem Bildschirm (Touch Screen):
 - Möglichkeit der externen Überwachung und Bedienung (Auto Start Funktion optional).
 - Passwortgeschützter Zugang zu den einzelnen Konfigurationsparametern.
 - Überwachung des Pegels der gewählten Siegelenergie.
 - Produktvariablen können in Programmspeicher abgelegt und wieder aufgerufen werden.
 - Interne Selbst-Überwachung aller prozesskritischen Parameter.
 - Integriertes Fehler-Diagnose System.
 - Mehrere Sprachen am Display wählbar.
 - USB-Anschluss.
 - Netzwerk-Integration optional.
- IP65 Ausführung.
- Versorgungsspannung (200V-240V).
- Robustes, höhenverstellbares Untergestell aus Edelstahl.

FR Caractéristiques du Super Seal™ Touch:

- Ecran tactile de contrôle
 - Installation et fonctionnement aisés
 - Ecran tactile de contrôle pré-programmable et complètement intégré pour inspection et le rejet
 - Télécommande Marche/Arrêt et Télécommande de contrôle de puissance (fonction démarrage automatique disponible)
 - Protection par mot de passe avec blocage par l'opérateur
 - Alarmes et réglages de puissance
 - Gestion des recettes
 - Contrôle interne de toutes les données critiques
 - Système d'information et de diagnostic
 - Affichage en plusieurs langues
 - Port USB des données
 - Connectivité en réseau disponible
- Coffret acier inoxydable IP65
- Tension d'entrée (200V-240V)
- Support robuste en acier inoxydable

