



Ready to use: Infrarot-Module der M-Serie

Die Module der M-Serie sind sehr schnell verfügbar, einfach zu installieren und anzuwenden.

Ein Modul kann je nach Gehäusebreite, Strahlerart und -form mit bis zu 9 Strahlern ausgelegt werden. Für größere Heizfelder können mehrere Module miteinander kombiniert werden. Die Befestigung wird über T-Nuten auf der Profiloberseite realisiert. Pyrometer, die ebenfalls an der Profiloberseite befestigt werden können, sind grundsätzlich möglich.

Das Gehäuse ist aus profiliertem Aluminium hergestellt. Die Module werden je nach Bedarf auf die erforderliche Länge zugeschnitten und speziell für ihre Anwendung entwickelt. Grundsätzlich sind alle Module der M-Serie universell einsetzbar. Durch die Verwendung von standardisierten Bauteilen kann einfach geplant und geliefert werden. Sie lassen sich leicht in bestehenden Anlagen nachrüsten und sind – nicht zuletzt durch ihre lange Lebensdauer – äußerst kosteneffizient.

M110**Breite: 110mm****M220****Breite: 220mm****M330****Breite: 330mm**

Module der M-Serie sind in drei Breiten erhältlich: 110mm, 220mm und 330mm. Alle Module weisen folgende Maße auf:

- In der Länge bis zu 2800 mm konfigurierbar
- Höhe der Profile: 100mm
- Höhe mit Klemmkasten: 160mm

Weitere Module können individuell nach Ihrem Bedarf angefertigt werden. Sprechen Sie uns gerne an!

Excelitas Technologies
Infrared Process Technology
hng-infrared@excelitas.com
www.noblelight.com

