



### Elektro - Fusswärmeplatte FWP mit Leistungsregler

Unsere geprüften, rutschfesten Fusswärmeplatten werden dort eingesetzt, wo Füße in kalter und rauer Umgebung gewärmt werden müssen. Sie zeichnen sich durch ihre robuste Bauart aus, sind feuchtigkeitsgeschützt und mit einem automatischen Temperaturregler bzw. Überhitzungsschutz ausgestattet. Als Trägerelement bzw. Gehäuse bieten wir unseren Kunden anstelle von günstigem, aber empfindlichem Kunststoff, hochwertiges, rostfreies Aluminium-Tränenblech an. Die Platte ist dadurch extrem robust bei geringem Gewicht, witterungsbeständig - also auch im Freien einsetzbar - und leicht zu reinigen. Eine Wartung der Bauteile ist nicht notwendig.

### **Einsatzgebiete**

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig - in Büros, am Empfang oder an Kassenplätzen, in Metzgereien und Molkereien, im Lager, an Werkbänken, in Büro-Containern, im Führerhaus von Baukränen oder an Schaustellerständen - um nur einige Beispiele zu nennen.

### **Technische Daten**

	<b>FWP/R2</b>	<b>FWP/R3</b>
Abmessungen	480 x 640 x 12 mm	600 x 970 x 12 mm
<b>Technische Daten</b>		
max. Oberflächen-temp.	50°C (Einsatzabhängig)	50°C (Einsatzabhängig)
Anschlussspannung	230 V	230 V
Heizleistung	160 W	320 W
Schutzart	feuchtigkeitsgeschützt	feuchtigkeitsgeschützt
Gewicht	3,8 kg	7,0 kg
Länge Anschlusskabel	1.5 m	1.5 m
<b>Bestellinformationen</b>		
Bezeichnung	FWP/R2	FWP/R3
Bestellnummer	SDV310671	SDV310670